

**Модели и комплектации тракторов КИРОВЕЦ серии К-744Р**



№ пп	Модель и комплектация	Мощность	Краткая спецификация базовой комплектации
1	«Кировец» <b>К-744Р1</b> комплектация «Стандарт» с двигателем ЯМЗ	<b>300 л.с.</b>	Экспл. масса 14900 кг. ЯМЗ-238НД5, 300 л.с. КПП 16/8, 4-режимная, с гидравлическим силовым переключением. Ведущие мосты с самоблокирующимися дифференциалами «ноу-спин», передний мост поддрессорен. Шины 28,1R26. Аксиально-поршневой насос 180 л/мин, 4 гидролинии, свободный слив и дренаж. Навесное устройство кат. IV по ISO.
2	«Кировец» <b>К-744Р1</b> комплектация «Стандарт» с двигателем ТМЗ	<b>300 л.с.</b>	Экспл. масса 14900 кг. ТМЗ-8481.10-11, 300 л.с. КПП 16/8, 4-режимная, с гидравлическим силовым переключением. Ведущие мосты с самоблокирующимися дифференциалами «ноу-спин», передний мост поддрессорен. Шины 28,1R26. Аксиально-поршневой насос 180 л/мин, 4 гидролинии, свободный слив и дренаж. Навесное устройство кат. IV по ISO.
3	«Кировец» <b>К-744Р2</b> комплектация «Стандарт»	<b>350 л.с.</b>	Экспл. масса 15680 кг. ТМЗ-8481.10, 350 л.с. КПП 16/8, 4-режимная, с гидравлическим силовым переключением. Ведущие мосты с самоблокирующимися дифференциалами «ноу-спин», передний мост поддрессорен. Шины 30,5R32. Аксиально-поршневой насос 180 л/мин, 4 гидролинии, свободный слив и дренаж. Навесное устройство кат. IV по ISO.
4	«Кировец» <b>К-744Р3</b> комплектация «Стандарт»	<b>390 л.с.</b>	Экспл. масса 17500 кг. ТМЗ-8481.10-02, 390 л.с. КПП 16/8, 4-режимная, с гидравлическим силовым переключением. Ведущие мосты с самоблокирующимися дифференциалами «ноу-спин», передний мост поддрессорен. Шины 30,5R32. Аксиально-поршневой насос 180 л/мин, 4 гидролинии, свободный слив и дренаж. Навесное устройство кат. IV по ISO.
5	«Кировец» <b>К-744Р4</b> комплектация «Стандарт»	<b>420 л.с.</b>	Экспл. масса 17500 кг. ТМЗ-8481.10-04, 420 л.с. КПП 16/8, 4-режимная, с гидравлическим силовым переключением. Ведущие мосты с самоблокирующимися дифференциалами «ноу-спин», передний мост поддрессорен. Шины 30,5R32. Аксиально-поршневой насос 180 л/мин, 4 гидролинии, свободный слив и дренаж. Навесное устройство кат. IV по ISO.

# АО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД»

## Модели и комплектации тракторов КИРОВЕЦ серии К-744Р

№ пп	Модель и комплектация	Мощность	Краткая спецификация базовой комплектации
6	«Кировец» <b>К-744Р2</b> комплектация «Премиум»	<b>354 л.с.</b>	Экспл. масса 15220 кг. Mercedes OM460LA, 354 л.с. КПП 16/8, 4-режимная, с гидравлическим силовым переключением. Ведущие мосты с самоблокирующимися дифференциалами «ноу-спин», передний мост поддрессорен. Шины 30,5R32. Аксиально-поршневой насос 180 л/мин, 4 гидролинии, свободный слив и дренаж. Навесное устройство кат. IV по ISO.
7	«Кировец» <b>К-744Р3</b> комплектация «Премиум»	<b>401 л.с.</b>	Экспл. масса 17000 кг. Mercedes OM460LA, 401 л.с. КПП 16/8, 4-режимная, с гидравлическим силовым переключением. Ведущие мосты с самоблокирующимися дифференциалами «ноу-спин», передний мост поддрессорен. Шины 30,5R32. Аксиально-поршневой насос 180 л/мин, 4 гидролинии, свободный слив и дренаж. Навесное устройство кат. IV по ISO.
8	«Кировец» <b>К-744Р4</b> комплектация «Премиум»	<b>428 л.с.</b>	Экспл. масса 17000 кг. Mercedes OM460LA, 428 л.с. КПП 16/8, 4-режимная, с гидравлическим силовым переключением. Ведущие мосты с самоблокирующимися дифференциалами «ноу-спин», передний мост поддрессорен. Шины 30,5R32. Аксиально-поршневой насос 180 л/мин, 4 гидролинии, свободный слив и дренаж. Навесное устройство кат. IV по ISO.

- Вся техника сертифицирована. Срок гарантии – 12 месяцев или 2000 моточасов.
- Норма отгрузки ж.д. транспортом – 2 ед. на платформе (при покупке с комплектом сдвигания колес – 1 ед. + 1 комплект сдвигания на платформе)

*Информация о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики товара без предварительного уведомления. Для получения подробной информации о комплектации и стоимости техники **КИРОВЕЦ** просим обращаться в отдел продаж компании и к ее официальным дилерам.*