

НОВЫЙ
РАЦИОНАЛЬНЫЙ

КИРОВЕЦ® К-424

240 л.с.

ЭКОНОМИЧНЫЙ ТУРБОДИЗЕЛЬ ЯМЗ,
6-ЦИЛИНДРОВЫЙ, ЭЛЕКТРОННЫЙ ВПРЫСК



КИРОВЕЦ К-424 – универсальный фермерский трактор, наиболее эффективный для хозяйств с пашней от 500 га до 2000 га.

К-424 впишется в агротехнологии и крупных земледельцев, и агрохолдингов прежде всего для решения следующих задач:

- ▶ частых перегонов техники на удаленные поля по дорогам общего пользования,
- ▶ работы на мелкоконтурных полях.

Современные конструкторские решения и новые технологии изготовления увеличили надежность и экономичность трактора. Например, **межсервисный интервал увеличен в 4 раза**: техническое обслуживание теперь необходимо делать лишь каждые 500 моточасов.

Эффективность работы трактора напрямую зависит от комфорта и утомляемости человека.

Кабина трактора К-424 оснащена революционной системой управления – **«КОМАНДПОСТ 2»**.

Теперь джойстик управления автоматической КПП, джойстики управления 4-мя гидрочастями, электронная панель управления системой EHR расположены на подлокотнике подрессоренного сиденья.

КОМАНДПОСТ 2

ВСЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАКТОРА
ПОД РУКОЙ, НА ПОДЛОКОТНИКЕ



**ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД**

Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47
Тел. /факс: (812) 363-46-96

WWW.KIROVETS-PTZ.COM • КИРОВЕЦ.РФ



ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД



- **Эксплуатационная масса:** 11 200 кг.
- **Двигатель:** ЯМЗ-53625 – дизельный, 240 л.с., 2300 об/мин, 900 Н•м при 1300-1300 об/мин.
- **КПП:** автоматическая с электронной связью с двигателем.
- **Ведущие мосты:** с самоблокирующимися дифференциалами, передний мост поддрессорен.
- **Тормоза:** гидравлические, открытые дисковые.
- **Шины:** 23,1R26 модель Ф-37.
- **Гидросистема рабочего оборудования:** насос Bosch тандем аксиально-поршневой + шестеренчатый, максимальная производительность 210 л/мин. Расход через каждую секцию ГР – до 95 л/мин. Задняя навеска: 4 регулируемых по расходу гидролинии, свободный слив.
- **Заднее навесное устройство:** категории III, с силовым и позиционным регулированием, грузоподъемность (на расстоянии 610 мм от оси подвеса) 6000 кгс.
- **Кабина:** со встроенным защитным каркасом, цельнометаллическая, двухместная, герметичная, с отоплением, вентиляцией и кондиционером.
- **Габариты:** длина 6971 мм, ширина 2540 мм, колея 1930 мм, высота 3384 мм, дорожный просвет 500 мм, радиус поворота 6200 мм.
- **Опционально:** грузы балластные, механизм отбора мощности, передняя сельхознавеска, комплект сдваивания колес, маятник, мультилифт.

Информация о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики товара без предварительного уведомления. Для получения подробной информации о комплектации и стоимости техники КИРОВЕЦ просим обращаться в отдел продаж АО «Петербургский тракторный завод» и к его официальным дилерам.

Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47.

Тел. /факс: (812) 363-46-96

WWW.KIROVETS-PTZ.COM • КИРОВЕЦ.РФ