# КИРОВЕЦ®

НОВИНКА!

### НОВЫЕ МОДЕЛИ КИРОВЕЦ К-7М В КОМПЛЕКТАЦИИ

## ПРЕМИУМ



ДВИГАТЕЛЬ WEICHAI

- Common Rail топливная система с электронным управлением
- ▼ 30% запас крутящего момента
- **Р** На 5% экономичнее
- 500 моточасов межсервисный интервал (для двигателя)

### КИРОВЕЦ К-7М ПРЕМИУМ.

### Основные технические параметры (в сравнении с К-742М СТАНДАРТ 1)

Параметры	К-743М ПРЕМИУМ	К-746М ПРЕМИУМ	К-742М СТАНДАРТ 1
Эксплуатационная масса (без КСК), кг	16 200	16 200	16 630
Двигатель	WEICHAI WP12	WEICHAI WP12	TM3-8481.10-04
Компоновка – число цилиндров / рабочий объем, л	P-6 /12	P-6/12	V-8 /17
Мощность номинальная при 1900 об/мин, л.с.	430	460	420
Максимальный крутящий момент, Нм	2060	2110	1960
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/(л.с.·ч)	202	192	212
Гидросистема рабочего оборудования	Чувствительная к нагрузке (LS-) система: регулируемый аксиально-поршневой насос, 5-секционный распределитель с электроуправлением, 4 пары свободных выводов (гидролиний) с регулированием расхода, линии свободного слива и дренажа.		
Производительность насоса гидросистемы рабочего оборудования максимальная, л/мин	180/270	270	180/270
Прямой отбор гидравлической мощности (Power Beyond)	опция	+	опция
Коробка передач	Автоматическая в диапазоне «Т7», 16F/8R, четырехрежимная, с гидравлическим силовым переключением передач и пневмопереключением режимов. КОМАНДПОСТ-4A.		
Ведущие мосты	С самоблокирующимисся дифференциалами типа «ноу-спин» и колесными редукторами. Передний мост на рессорной подвеске с амортизаторами.		
Сельхознавеска и ТСУ	Заднее навесное устройство категория 4, грузоподъемность 9000 кг на оси нижних тяг, система ЕНR. Тяговый брус с вертикальной нагрузкой до 4 тонн		
Механизм отбора мощности (МОМ)	ОПЦИЯ. 1000 об/мин, независимый, механический с клапаном плавного пуска		















