

НОВЫЕ МОДЕЛИ ТРАКТОРОВ КИРОВЕЦ СЕРИИ К-7М С ДВИГАТЕЛЯМИ КАМАЗ

КИРОВЕЦ®

ЕЩЕ ВЫГОДНЕЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИИ



ДВИГАТЕЛЬ КАМАЗ СЕРИИ 960

400 л.с. | 430 л.с. | 460 л.с.

13-литровый | Рядный | Stage IIIa

Новое поколение. Проверенная тяга.
Государственная поддержка



- ▶ **Рядная 6-цилиндровая компоновка** – сбалансированность, низкий уровень вибраций и шума
- ▶ **Стальные поршни и «интеллектуальное охлаждение»** – высокий ресурс до 10 000 моточасов
- ▶ **Common Rail с электронным управлением** – низкий расход топлива и стабильная тяга в любом режиме
- ▶ **Модернизированная фильтрация масла и топлива** – высокий межсервисный интервал и безаварийная работа в тяжелых условиях
- ▶ **Индивидуальные головки блока цилиндров** – быстрый и малозатратный ремонт

УЧАСТИЕ ВО ВСЕХ ГОСПРОГРАММАХ

Субсидии, льготные кредиты
и государственные программы

100% РОССИЙСКАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ

Гарантия наличия запчастей и технической
поддержки на весь жизненный цикл техники

**ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ
УСЛОВИЯ ПОКУПКИ**
в РОСАГРОЛИЗИНГ



НОВЫЕ МОДЕЛИ СОХРАНЯЮТ ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ К-7М

- ▶ Трансмиссия Т7 (16/8, powershift
(powershift – без разрыва мощности))
- ▶ Гидросистема Load Sensing
(Load Sensing – чувствительный к нагрузке)
- ▶ Электронное управление ЗНУ (ENR)
- ▶ Система КОМАНДПОСТ-4А
- ▶ Телеметрия КИРОВЕЦ-АГРОМОНИТОР

КИРОВЕЦ С ДВИГАТЕЛЯМИ КАМАЗ СЕРИИ 960

- ▶ ПОДДЕРЖКА 24/7
- ▶ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ УСЛОВИЯ
ОТ АО «РОСАГРОЛИЗИНГ»



АО «Петербургский тракторный завод»
входит в Группу компаний ПАО «Кировский завод»

ПАРАМЕТРЫ	К-740МК	К-743МК	К-746МК
ДВИГАТЕЛЬ			
Модель двигателя	КАМАЗ 960.81-400	КАМАЗ 960.81-430	КАМАЗ 960.82-460
Номинальная мощность, л.с.	400	430	460
Максимальный крутящий момент, Н·м	1900	2000	2100
Частота вращения при макс. моменте, об/мин	1100–1400	1100–1400	1100–1400
Рабочий объем, л	12,98	12,98	12,98
ТРАНСМИССИЯ			
Тип	T7, powershift	T7, powershift	T7, powershift
Число передач вперед/назад	16/8	16/8	16/8
Макс. скорость, км/ч	32,1	32,1	32,1
ГИДРОСИСТЕМА			
Производительность, л/мин	180 (270 опция)	180 (270 опция)	270
Тип	Load Sensing	Load Sensing	Load Sensing
НАВЕСНОЕ УСТРОЙСТВО			
Грузоподъемность на оси нижних тяг, кг	9 000	9 000	9 000
Грузоподъемность на расстоянии 610 мм, кг	5 500	5 500	5 500
Категория	4 + адаптер для категории 3	4 + адаптер для категории 3	4 + адаптер для категории 3
Система регулирования	ENR	ENR	ENR
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ			
Топливный бак, л	800	800	800
Эксплуатационная масса (одинарные колеса), кг	16 400	16 400	16 400
Система управления	КОМАНДПОСТ-4А	КОМАНДПОСТ-4А	КОМАНДПОСТ-4А
Телеметрия	КИРОВЕЦ-АГРОМОНИТОР	КИРОВЕЦ-АГРОМОНИТОР	КИРОВЕЦ-АГРОМОНИТОР

Информация о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики товара без предварительного уведомления. Для получения подробной информации о комплектации и стоимости техники КИРОВЕЦ просим обращаться в отдел продаж АО «Петербургский тракторный завод» и к его официальным дилерам.

Редакция 24.06.2026



**ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД**

Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47, тел. /факс: (812) 363-46-96

WWW.KIROVETS-PTZ.COM

