ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД

Протокол агрегатирования № К5/32 от 28.03.2022 г.

Модель агрегата: *Тетро V 9, ООО "Вадерштад", тип: Навесной*
Описание агрегата: *Навесная сеялка точного высева с шириной захвата 6,8 м (9 рядков). Имеется возможность выбора ширины рядка 600/750 мм.*
Комплектация агрегата: *Опционально комплектуется различными рабочими органами, а так же функцией внесения удобрений (недоступна для тракторов с ШСР).*

№ п.п.	Согласуемые параметры	Ед. изм.	Трактор	Агрегат	Заключение по параметру
1.	**Модель трактора, мощность двигателя:**				
2.	• К-5	л.с.	250	0	Согласовано
3.	**Заднее навесное устройство:**				
4.	• Категория III (ГОСТ 10677-2001)	-	Базовая компл.	Применимо	Согласовано
5.	• Грузоподъемность на расст. 610 мм от оси подвеса	кгс	3060	н/д	н/д
6.	• Грузоподъемность на оси подвеса	кгс	6500	Не требуется	Не требуется
7.	• Система позиционно-силового регулирования	-	Базовая компл.	Не требуется	Не требуется
8.	**ТСУ:**				
9.	• Максимальная масса транспортируемого устройства	кг	20000	2900	Согласовано
10.	• Устр. сцепное маятниковое (ТСУ-1М, ГОСТ 3481-79)	-	Опц. компл.	Применимо	Согласовано
11.	○ Максимальная статическая вертикальная нагрузка	кгс	1800	Не требуется	Не требуется
12.	**Гидросистема (ГС):**				
13.	• Гидросистема (чувств. к нагрузке, с закр. центром)	-	Базовая компл.	Применимо	Согласовано
14.	○ Максимальная производительность гидронасоса	л/мин	180	80	Согласовано
15.	○ Максимальное давление гидравлического масла	бар	210	210	Согласовано
16.	○ Количество гидролиний (пар выводов)	кол.	4	1(3)	Согласовано
17.	○ Макс. пропускная способность каждой гидролинии	л/мин	120/120/120/120	-*/40/-/-	Согласовано
18.	○ Давление на выходе быстроразъемных муфт	бар	190	190	Согласовано
19.	○ Размер муфт: напор-слив; доп. слив; дренаж	дюйм	1/2; 1; 1/2	1/2; 1; 1/2	Согласовано
20.	**Электрооборудование:**				
21.	• Преобразователь напряжения 24/12В 50А	-	Базовая компл.	12В 25А	Согласовано
22.	• Преобразователь напряжения 24/12В 90А		Опц. компл.	Не требуется	Не требуется
23.	• Розетка 7-pin ПС300А3	-	Базовая компл.	Применимо	Согласовано
24.	• Две розетки 3-pin HELLA 8JB 001933-011	-	Базовая компл.	Применимо	Согласовано
25.	**Механизм отбора мощности**				
26.	• 540/1000 об/мин (z8/d38; z20/d55; z20/d45; z21/d35)	-	Опц. компл.	Не требуется	Не требуется
27.	• Максимальная мощность на МОМ	л.с.	230	Не требуется	Не требуется
28.	**Пневматика**				
29.	• Комбинир. тормозная система (3 торм. головки)	-	Базовая компл.	Не требуется	Не требуется

* Периодического действия или плавающее положение

Решение по агрегатированию: *Агрегатирование возможно при условии непревышения нагрузки 3060 кгс на ЗНУ трактора на расстоянии 610 мм от оси подвеса.*

АО «Петербургский тракторный завод»:

Главный конструктор /М.И. Дмитриев /

ООО "Вадерштад":

сервисный представитель [подпись] Николаенко С.А.

Должность Подпись Расшифровка подписи

Исп.: Михайленко П.А., +7-981-780-02-18, pavel.mihaylenko@sptz.kzgroup.ru

[illegible]
б/гидр. [illegible] Егорелов 28.10.22
БМУ [illegible] 28.11.22 Астрахан Б.А.
БЭиСУ [illegible] 28.11.22 Будуров Г.М.