



Протокол агрегатирования № К5/19 от 28.03.2022 г.

Модель агрегата: NZ Mounted 600, ООО "Вадерштад", тип: Навесной

Описание агрегата: Навесной культиватор для предпосевной подготовки с шириной захвата 6 м. Состоит из ряда загартачей, нескольких рядов культиваторных доломитовидных лап и ряда штригальных боронок.

Комплектация агрегата: Опционально комплектуется различными видами штригальных боронок.

№ п.п.	Согласуемые параметры	Ед. изм.	Трактор	Агрегат	Заключение по параметру
1.	Модель трактора, мощность двигателя:				
2.	• К-5	л.с.	250	0	Согласовано
3.	Заднее навесное устройство:				
4.	• Категория III (ГОСТ 10677-2001)	-	Базовая компл.	Применимо	Согласовано
5.	• Грузоподъемность на раст. 610 мм от оси подвеса	кгс	3060	н/д	н/д
6.	• Грузоподъемность на оси подвеса	кгс	6500	Не требуется	Не требуется
7.	• Система позиционно-силового регулирования	-	Базовая компл.	Не требуется	Не требуется
8.	ТСУ:				
9.	• Максимальная масса транспортируемого устройства	кг	20000	1600	Согласовано
10.	• Устр. сцепное маятниковое (ТСУ-1М, ГОСТ 3481-79)	-	Опц. компл.	Не требуется	Не требуется
11.	• Максимальная статическая вертикальная нагрузка	кгс	1800	Не требуется	Не требуется
12.	Гидросистема (ГС):				
13.	• Гидросистема (чувств. к нагрузке, с закр. центром)	-	Базовая компл.	Применимо	Согласовано
14.	• Максимальная производительность гидронасоса	л/мин	180	10	Согласовано
15.	• Максимальное давление гидравлического масла	бар	210	210	Согласовано
16.	• Количество гидролиний (пар выводов)	кол.	4	2	Согласовано
17.	• Макс. пропускная способность каждой гидролинии	л/мин	120/120/120/120	-*/-*/-	Согласовано
18.	• Давление на выходе быстроразъемных муфт	бар	190	190	Согласовано
19.	• Размер муфт: напор-слив: доп. слив, дренаж	дюйм	1/2: 1: 1/2	1/2: 1: 1/2	Согласовано
20.	Электрооборудование:				
21.	• Преобразователь напряжения 24/12В 50А	-	Базовая компл.	12В 25А	Согласовано
22.	• Преобразователь напряжения 24/12В 90А	-	Опц. компл.	Не требуется	Не требуется
23.	• Розетка 7-pin РС300А3	-	Базовая компл.	Применимо	Согласовано
24.	• Две розетки 3-pin HELLA 8JB 001933-011	-	Базовая компл.	Не требуется	Не требуется
25.	Механизм отбора мощности				
26.	• 540/1000 об/мин (z8/d38; z20/d55; z20/d45; z21/d35)	-	Опц. компл.	Не требуется	Не требуется
27.	• Максимальная мощность на МОМ	л.с.	230	Не требуется	Не требуется
28.	Пневматика				
29.	• Комбинир. тормозная система (3 торм. головки)	-	Базовая компл.	Не требуется	Не требуется

* Периодического действия или плавающее положение

Решение по агрегатированию: Агрегатирование возможно при условии неперевышения нагрузки 3060 кгс на ЗНУ трактора на расстоянии 610 мм от оси подвеса.

АО «Петербургский тракторный завод»:

Главный конструктор

М.И. Дмитриев

ООО "Вадерштад":

Должность: Исполнительный директор Подпись: В.В. Сивачков Растифровка подписи

Исп. Михайленко П.А., +7-981-780-02-18, pavel.mihaylenko@sptz.kzgroup.ru

ТСУ-1М - 21.10.22
8/200р. - 28.10.22
БМУ 151172 Астрахань 6А
Б76С4 20.11.22 Чугарев Т.М.